


## Walter Turn DCBN



- gamme de porte-outils négatifs
- usinage extérieur
- serrage par bride

Outil	Désignation		h = h <sub>1</sub> mm	b mm	f mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>4</sub> mm	γ	λ <sub>s</sub>	Type
	DCBNR/L2525M12		12	25	22	150	34,6	-6°	-6°	CN...1204..
	DCBNR/L3225P12		12	32	22	170	34,6	-6°	-6°	
	DCBNR/L2525M16		16	25	22	150	41,5	-6°	-6°	CN...1606..
	DCBNR/L3232P16		16	32	27	170	41,6	-6°	-6°	
	DCBNR/L3232P19		19	32	27	170	46,1	-6°	-6°	CN...1906..

Mesuré avec plaquette étalon CN...120408 / CN...160612 / CN...190612.

Informations relatives à l'angle de coupe γ (pour les plaquettes amovibles sans brise copeaux) et à l'angle d'inclinaison λ<sub>s</sub>, voir page A 301.

La désignation des outils comprend le corps ainsi que les pièces de rechange sans les plaquettes.

Pièces de rechange	Type h mm	CN...1204... 25-32	CN...1606... 25-32	CN...1906... 32
	Sous cale	AP301-CN12	AP302-CN16	AP303-CN19
	Vis pour sous cale	FS1461 (Torx 15IP)	FS1463 (Torx 20IP)	FS1463 (Torx 20IP)
	Bride de serrage	PK241	PK242	PK243
	Vis pour bride de serrage	FS1473 (Torx 15IP)	FS1474 (Torx 20IP)	FS1474 (Torx 20IP)
	Couple de serrage	3,9 Nm	6,4 Nm	6,4 Nm
	Ressort de pression	FS1470	FS1471	FS1471
	Goupille	RS117	RS117	RS117
	Clé mâle coudée	FS1465 (Torx 15IP / SW 3,5)	FS1464 (Torx 20IP)	FS1464 (Torx 20IP)

Accessoires	Type h mm	CN...1204... 25-32	CN...1606... 25-32	CN...1906... 32
	Jeu de bride de serrage (pièces de rechange standard)	PK241-SET	PK242-SET	PK243-SET
	Jeu de bride de serrage avec plaque de serrage carbure	PK245-SET	PK246-SET	

